



ویژگی ها:

مجهز به پروانه دوکاناله
مقاوم در برابر سایش
دامنه وسیع کاربری
مقاوم در برابر خوردگی
قابلیت عبور ذرات جامد معلق در آب بزرگ
دامنه وسیع عملکرد
تعمیر و نگهداری آسان

موتور:

تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
سه فاز ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: **HT200**
شافت: استنلس استیل ۳۰۴
سیل: دابل کربن

دمای مجاز سیال:

۴۰ درجه سانتی گراد
عمق غوطه وری:
0.5 الی **5** متر
حداکثر تراکم سیال:
1.2*10³kg/m³

PH سیال:

4 الی **10**

کاربردها:

تخلیه فاضلاب های صنعتی
تخلیه فاضلاب های شهری
تخلیه فاضلاب های خانگی
پروژه های عمرانی
کشتارگاه ها
صنایع کاغذ
معادن
مکش از چاه ها
سیستم های آبیاری کشاورزی و باغی
کاربرد های صنعتی
فواره ها
مصارف خانگی

Model	Power		Rate Current (A)	Solids Passage (mm)	Max. Flow (m ³ /h)	Max. Head (m)	Head Range (m)	Cable line (m)	Packing Dim. (L×W×H) mm	G.W. (kg)	20' Loading Qty. (pcs)
	kW	HP									
GQ100-25-11	11	15	23.8	35	175	29	15~30	3*6+1*4-10	600×560×1230	253	69
GQ130-15-11	11	15		45	330	22	0~22	3*6+1*4-10	590×500×1290	256	76
GQ150-13-11	11	15		45	320	18	0~18	3*6+1*4-10	590×500×1290	253	76
GQ180-11-11	11	15		50	300	20	0~20	3*6+1*4-10	590×500×1290	253	76
GQ300-7-11	11	15		55	440	13	0~13	3*6+1*4-10	660×570×1380	281	55
GQ360-6-11	11	15		60	540	10	0~10	3*6+1*4-10	620×560×1450	299	55
GQ100-30-15	15	20	31.7	35	190	33	0~33	3*6+1*4-10	600×560×1230	270	69
GQ150-17-15	15	20		45	350	25	0~25	3*6+1*4-10	590×500×1290	268	76
GQ180-15-15	15	20		50	320	23	0~23	3*6+1*4-10	590×500×1290	268	76
GQ250-11-15	15	20		50	400	20	0~20	3*6+1*4-10	660×570×1380	298	55
GQ400-7-15	15	20		65	620	14	0~14	3*6+1*4-10	620×560×1450	312	55
GQ100-35-18.5	18.5	25	38.7	35	224	37	20~37	3*10+1*6-10	690×600×1300	338	54
GQ150-22-18.5	18.5	25		45	350	28	0~28	3*10+1*6-10	640×570×1350	356	61
GQ180-20-18.5	18.5	25		45	400	28	0~28	3*10+1*6-10	640×570×1350	365	61
GQ250-15-18.5	18.5	25		50	400	22	0~22	3*10+1*6-10	660×610×1450	372	48
GQ350-10-18.5	18.5	25		55	520	17	0~17	3*10+1*6-10	620×560×1525	370	55
GQ100-40-22	22	30	44.9	35	249	44	25~44	3*10+1*6-10	690×600×1300	351	54
GQ130-30-22	22	30		45	320	35	0~35	3*10+1*6-10	690×600×1300	351	54
GQ180-25-22	22	30		45	340	32	0~32	3*10+1*6-10	640×570×1350	366	61
GQ250-18-22	22	30		50	450	27	0~27	3*10+1*6-10	660×610×1450	377	48
GQ400-10-22	22	30		60	630	18	0~18	3*10+1*6-10	620×560×1525	385	55