



MOTORI MONOFASE 50Hz - SINGLE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO- TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		Voltage	IN	Istart	Efficienza Efficiency %	COS φ	RPM	Thrust Load	Condensatore Capacitor	Cavo - Cable	
	HP	kW									V	A
Monofase Single-phase	P2											
MT4 0,5	0,5	0,37	230	3,6	12	52	0,87	2810	2000	20	4x1,5	1,7
MT4 0,75	0,75	0,55	230	4,8	16,5	57	0,88	2820	2000	25	4x1,5	1,7
MT4 1	1	0,75	230	5,8	18,9	62	0,90	2825	2000	35	4x1,5	1,7
MT4 1,5	1,5	1,1	230	8,1	26,2	64	0,91	2845	2000	40	4x1,5	1,7
MT4 2	2	1,5	230	10,6	35	66	0,93	2825	2000	60	4x1,5	1,7
MT4 3	3	2,2	230	15,2	47	67	0,93	2815	3000	80	4x1,5	1,7

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Three-phase 230/400V-50Hz
- Two-pole induction motor (n=2850 min⁻¹)
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite

شرایط عملکرد (دمای مجاز سیال):
۳۵ درجه سانتی گراد (برای مصارف خانگی مطابق
با استاندارد
(EN 60335-2-41
۳۵ درجه سانتی گراد (برای سایر کاربری ها)

موتور:

تک فاز ۲۳۰ ولت
سه فاز: ۴۰۰/۲۳۰ ولت
دو پل ۲۸۵۰ دور در دقیقه
موتور غوطه ور در روغن
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: IP68
شرایط کاربری: مداوم

متریال:

محفظه خارجی: استنلس استیل AISI 304
شافت: استنلس استیل AISI 304
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

MOTORI TRIFASE 50Hz - THREE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO- TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		Voltage	IN	Istart	Efficienza Efficiency %	COS φ	RPM	Thrust Load	Cavo - Cable	
	HP	kW								V	A
Trifase Three-phase											
MT4t 0,5	0,5	0,37	400	1,8	5,8	58	0,54	2835	2000	4x1,5	1,7
MT4t 0,75	0,75	0,55	400	2,1	8	63	0,65	2800	2000	4x1,5	1,7
MT4t 1	1	0,75	400	2,3	9,4	63	0,77	2820	2000	4x1,5	1,7
MT4t 1,5	1,5	1,1	400	3,4	15,5	68	0,69	2825	2000	4x1,5	1,7
MT4t 2	2	1,5	400	4,8	18	71	0,63	2840	2000	4x1,5	1,7
MT4t 3	3	2,2	400	6,2	39,5	72	0,69	2815	3000	4x1,5	1,7
MT4t 4	4	3	400	6,7	34,2	75	0,84	2840	5000	4x2	2,7
MT4t 5,5	5,5	4	400	8,9	49,5	76	0,83	2850	5000	4x2	2,7
MT4t 7,5	7,5	5,5	400	11,7	64	78	0,86	2835	5000	4x2	2,7
MT4t 10	10	7,5	400	16,4	88	81	0,81	2840	5000	4x2	2,7